


Produktgruppe VLAf/Q

Lamellenstopfen für Quadratrohre mit aufgeschweißtem Filz




Standardfarben

- schwarz RAL 9005

Material

- Grundkörper: Polyethylen (PE)
- Gleitfläche: synthetischer Nadelfilz (PEs)



Produktinformationen

- Lamellenstopfen ohne Angabe der Rohrwandstärke sind in der Regel für Rohrwandstärken von 1,5 - 2 mm geeignet. Bei Bestellung bitte Rohrwandstärke angeben.
- Die Stopfen sind für den Einsatz in Rohren oder gleichwertigen Bohrungen mit freiem Durchgang entsprechend der lichten Nennweite von mindestens Schaftlänge vorgesehen.
- Aus produktionstechnischen Gründen kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
- Material und Ausführung des Schaftes stellen den Halt gegen Herausfallen und eine ausreichend leichtgängige Montage sicher.
- Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen.
- Die Lamellen sind nicht zur Abdichtung gegen Flüssigkeiten geeignet.

Produktvarianten auf Anfrage

- Sonderfarben (Farben, Mindestmengen, Rüstkosten, Preiszuschläge)

Bestellnummer	A	H	H1	H2	L	t
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VLAf 13	13	4	3	3,5	11,5	0,5-2
VLAf 15	15	3	3	3,5	11,5	0,8-2
VLAf 16	16	5	3	3,5	11,5	0,8-2
VLAf 18	18	5	3	3,5	11,5	1,5-3
VLAf 20	20	5	3	3,5	11,5	0,8-3
VLAf 22	22	5	3	3,5	11,5	0,8-3
VLAf 25	25	5	3	3,5	11,5	1-3
VLAf 30	30	5	3	3,5	11,5	1-2,5