


### Produktgruppe MFK

Maschinenfüße aus Edelstahl mit Gummistellfläche (zum Ausgleich von Bodenunebenheiten)




#### Standardfarben

- weiß

#### Material

- Gewinde: AISI 304 (A2)
- Gummi: NBR 72 Shore



#### Produktinformationen

- Die abgerundete Ausführung dieses Typs erleichtert die Reinigung.
- Der in die Fußplatte eingepresste Gummi entspricht der USDA-Norm für Gummiprodukte.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 20° ausgleichen.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.

| D   | F max. | H  | M   | SW | 50 | 70 | 100 | 150 | 180 | 230 | 310 |
|-----|--------|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | kg     | mm |     | mm | mm | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 75  | 800    | 21 | M12 | 10 | x  | x  | x   | x   | x   |     |     |
| 75  | 800    | 21 | M16 | 13 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 75  | 800    | 21 | M20 | 15 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 75  | 800    | 21 | M24 | 19 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 75  | 800    | 21 | M30 | 24 |    |    |     |     | x   | x   |     |
| 100 | 2000   | 36 | M12 | 10 | x  | x  | x   | x   | x   |     |     |
| 100 | 2000   | 36 | M16 | 13 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 2000   | 36 | M20 | 15 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 2000   | 36 | M24 | 19 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 100 | 2000   | 36 | M30 | 24 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 125 | 3000   | 40 | M12 | 10 | x  | x  | x   | x   | x   |     |     |
| 125 | 3000   | 40 | M16 | 13 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 125 | 3000   | 40 | M20 | 15 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 125 | 3000   | 40 | M24 | 19 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |
| 125 | 3000   | 40 | M30 | 24 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFK 100 M16 x 100