


### Produktgruppe JT/PP

Justierfüße mit Sechskant-Stellschraube (Fuß drehbar = B, fest = A)





#### Standardfarben

- schwarz RAL 9005

#### Material

- Schraube: DIN 558-4.6-A2F (verzinkt)
- Fuß: Polypropylen (PP)



### Produktinformationen

- Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.
- Die Justierfüße sind als Lastleiter nicht geeignet.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Als Montagehilfe Torx T20 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- \* ) = Produktion mit Montagehilfe Pozidriv 2 im Teller (max. Drehmoment 3,4 Nm)
- Die Eignung für die automatisierte Montage wird durch den Kunden geprüft. Bei Standardlieferungen wird die Eignung für eine automatisierte Montage nicht garantiert (Drehmomentbereich, Gewindetoleranz etc.).

### Produktvarianten auf Anfrage

- Weitere Schraubenabmessungen
- Innensechskant im Gewindeende (siehe JT/PP ISK)
- Kunststoffteller in Sonderfarben nach RAL-System

| D<br>mm | Typ | F max.<br>kg | H<br>mm | H1<br>mm | M   | SW<br>mm | 16<br>mm | 20<br>mm | 30<br>mm | 40<br>mm | 50<br>mm | 60<br>mm | 70<br>mm | 80<br>mm | 90<br>mm | 100<br>mm | 120<br>mm |
|---------|-----|--------------|---------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 30      | A   | 400          | 10      | 13,5     | M8  | 13       | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x         | x         |
| 30      | B   | 400          | 10      | 15       | M8  | 13       | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x         | x         |
| 30      | B   | 550          | 10      | 17       | M10 | 17       | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x         | x         |
| 58      | B   | 550          | 19,5    | 27       | M10 | 17       | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x         | x         |
| 58      | B   | 650          | 19,5    | 27       | M12 | 19       |          |          | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x         | x         |

### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + Typ + M + Gewindelänge ---> JT/PP 30 B M10x 50