



### Produktgruppe MFDH

Formgestanzte Maschinenfüße aus Edelstahl mit 2 bis 4 Befestigungsbohrungen



#### Material

- AISI 304 (A2)



#### Produktinformationen

- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 8° ausgleichen.
- Der Maschinenfuß bietet die Möglichkeit, den Fuß mit Ihrem Firmenlogo zu personalisieren.
- Ab dem Fußdurchmesser Ø123 mm sind 4 Befestigungsbohrungen vorhanden.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- Palettiermaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, allgemein in Produktionsmaschinen

#### Produktvarianten auf Anfrage

- Maschinenfuß aus Edelstahl AISI 316 (A4)
- Lieferung mit zusätzlicher Stahlmutter möglich.

| A  | D   | d    | F max. | H    | H1 | H2 | M   | SW | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 |
|----|-----|------|--------|------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | mm  | mm   | kg     | mm   | mm | mm |     | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 65 | 85  | 10,5 | 1200   | 13   | 21 | 3  | M16 | 13 | x   | x   | x   |     |     |
| 65 | 85  | 10,5 | 1200   | 13   | 36 | 3  | M20 | 17 | x   |     |     |     |     |
| 65 | 85  | 10,5 | 1200   | 13   | 30 | 3  | M20 | 17 |     | x   |     |     |     |
| 65 | 85  | 10,5 | 1200   | 13   | 37 | 3  | M20 | 17 |     |     |     | x   |     |
| 98 | 123 | 12,5 | 2000   | 20,5 | 34 | 3  | M16 | 17 | x   | x   | x   |     |     |
| 98 | 123 | 12,5 | 2500   | 20,5 | 34 | 3  | M20 | 17 | x   | x   |     | x   |     |
| 98 | 123 | 12,5 | 3000   | 20,5 | 34 | 3  | M24 | 20 | x   | x   |     | x   |     |
| 98 | 123 | 12,5 | 3500   | 20,5 | 35 | 3  | M30 | 26 |     | x   |     | x   | x   |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFDH 85 M16x 100