


### Produktgruppe MFPF

Maschinenfüße aus glasfaserverstärktem Polyamid mit verzinktem Stahlgewinde, optional mit Anti-Slip-Platte (A)





#### Standardfarben

- schwarz

#### Material

- Gewinde: Stahl verzinkt
- Fuß: glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
- Anti-Slip-Platte: NBR 70 Shore



#### Produktinformationen

- Je nach Größe des Gewindes oder des Fußdurchmessers ist der Maschinenfuß mit einer beidseitigen Fase oder mit einem Sechskant als Schlüsselfläche versehen.
- Der Maschinenfuß kann Bodenunebenheiten bis zu 4° ausgleichen.
- Es sind zwei vorbereitete Anschraubbohrungen (geschlossen) vorhanden.
- Die Belastbarkeit der Schraube (Knicklänge!) kann geringer sein als in der Tabelle angegeben.
- L = niedrigere maximale Belastung
- Verpackungsindustrie, Förderanlagen, Automatisierungsindustrie, Bürotische, Aluminiumprofile

| A  | D   | d    | F max. | H  | H1 | M   | SW | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
|----|-----|------|--------|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | mm  | mm   | kg     | mm | mm |     | mm | mm | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 56 | 83  | 8,5  | 1000   | 28 | 36 | M10 | 16 | x  | x  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 56 | 83  | 8,5  | 1500   | 28 | 36 | M12 | 16 | x  | x  | x   | x   |     |     |     |     |     |
| 56 | 83  | 8,5  | 2500   | 28 | 36 | M14 | 16 | x  | x  | x   | x   | x   | x   |     |     |     |
| 56 | 83  | 8,5  | 2500   | 28 | 36 | M16 | 16 | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   |     |     |
| 56 | 83  | 8,5  | 2500   | 28 | 40 | M20 | 17 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 73 | 103 | 12,5 | 3500   | 33 | 45 | M16 | 17 | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 73 | 103 | 12,5 | 3500   | 33 | 45 | M20 | 17 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 73 | 103 | 12,5 | 3500   | 33 | 47 | M24 | 20 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 87 | 123 | 12,5 | 4500   | 37 | 50 | M16 | 20 | x  | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 87 | 123 | 12,5 | 4500   | 37 | 50 | M20 | 20 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   |     |
| 87 | 123 | 12,5 | 4500   | 37 | 50 | M24 | 20 |    | x  | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 87 | 123 | 12,5 | 4500   | 37 | 50 | M30 | 26 |    |    | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| 87 | 123 | 12,5 | 4000   | 37 | 50 | M16 | 17 |    |    | x   |     | x   |     | x   |     |     |
| 87 | 123 | 12,5 | 4000   | 37 | 50 | M20 | 17 |    |    | x   |     | x   |     | x   |     |     |

#### Bestellbeispiel

- Gruppe + D + M + Gewindelänge ---> MFPF 83 M10x 50 (A)